

NITRO SOLVENT

Σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το NITRO SOLVENT είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο διαλυτικό μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, εστέρων και κετονών. Προορίζεται για χρήση σε αραίωση των προϊόντων EXTRA VERNICHROM, DUCO PLUS, ARMOR ANTI-RUST, CHASSICOT, PRIMER SOLVENT για εφαρμογή με συσκευή ψεκασμού airless. Προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα διάλυσης επομένως λιγότερο υλικό για την χρήση του, γρήγορο στέγνωμα, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα με την ενδεδειγμένη χρήση του. Μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί στον καθαρισμό εργαλείων μετά την χρήση, αλλά και σε καθαρισμό επιφανειών από σκουριές, σκόνες, λάδια, λιπαντικά, πετρελαιοειδή ή άλλες ξένες ουσίες πριν την εφαρμογή.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Διάφανο
Πυκνότητα: $0.85 \pm 0.02 \text{ g/ml}$
(EN ISO 2811-1)

Πληροφορίες Προϊόντος

Πριν από την χρήση του NITRO SOLVENT σε αραίωση ενημερωθείτε σχετικά με την προτεινόμενη ποσοστιαία ανάμιξη με το αντίστοιχο προϊόν για να επιτευχθεί ικανοποιητική εργασιμότητα και βέλτιστο αποτέλεσμα. Μετά την ανάμιξή του αναδεύστε το μίγμα ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια. Η κατανάλωσή του εξαρτάται από την εκάστοτε προτεινόμενη αναλογία χρήσης.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΑΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr

Παρατηρήσεις

Κατά την εσωτερική χρήση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ο καλός εξαερισμός, να αποφεύγεται κάθε χρήση πηγής ανάφλεξης και να λαμβάνονται μέτρα πυρόσβεσης και προστασίας από τις αναθυμιάσεις. Μην καπνίζετε. Να λαμβάνονται υπόψιν τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας που αναγράφονται στα δοχεία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος που εκδίδεται από την εταιρεία. Μειώστε την κατανάλωση του προϊόντος υπολογίζοντας την ποσότητα που θα χρειαστείτε και ανακυκλώστε επαναχρησιμοποιώντας την ποσότητα που σας περισσεύει κλείνοντας ερμητικά το δοχείο. Μην πετάτε το υγρό υλικό στο έδαφος ή στην αποχέτευση. Η αποβολή του υλικού απαιτεί ειδικό χειρισμό βάσει πληροφόρησης οικείας αρχής.

Συσκευασίες

Το NITRO SOLVENT διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75lt, 4lt, 20lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 36 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 3-30°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Α.Α/Ημερομηνία έκδοσης: 1/20-04-2023